

SCHEDA TECNICA

XZ0607/00**FINITURA NITRO GOMMALACCA**

Mezzo d'impiego	Pistola a spruzzo, airless e airmix	
Opacità	70 ± 2	
Diluizione		A peso (kg)
	XZ0607/00	100
	DT0436/00	10

Caratteristiche tecniche

* Residuo solido (%):	26 ± 2
* Peso specifico (kg/lt):	0,920 ± 0,030
* Viscosità DIN 4 a 20°C (sec.):	29 ± 2

Preparazione del supporto

Eventuale tinteggiatura con coloranti a solvente.

Caratteristiche generali

* Grammature consigliate (gr/m ²):	circa 120	
* Essiccazione all'aria (120 gr/m ² a 20°C):	fuori polvere	10'
	fuori impronta	30'
	secco in profondità	120'

Finitura molto morbida al tatto. Questa vernice di colore leggermente ambrato conferisce luminosità ed una tonalità più calda rispetto alle comuni vernici. Applicazione su fondo alla nitrocellulosa o poliuretano.

Il prodotto, se correttamente stoccato, non è soggetto a scadenza. Dopo lunghi periodi di magazzino controllare sempre la omogeneità e disperdere bene prima dell'uso ogni forma di deposito o sedimento eventualmente formatosi.