

# SCHEDA TECNICA

SOSTITUISCE ED ANNULLA LA PRECEDENTE S.T. DATATA 15.09.92

**XA4060/00****DETERGENTE DI LAVAGGIO PER VERNICI ALL'ACQUA****Caratteristiche tecniche**

\* Peso specifico (kg/l): 0,970 ± 0,030  
\* Scadenza (mesi): 15

**Caratteristiche generali**

L'XA4060/00 è indicato per il lavaggio delle attrezzature impiegate per l'applicazione dei prodotti all'acqua (pompe, pistole di spruzzatura, ugelli, etc.).

Per una più efficace azione detergente le operazioni di pulizia vanno effettuate non appena terminate le operazioni di verniciatura. Dopo il lavaggio con XA4060/00 è consigliabile un risciacquo con acqua.

L'XA4060/00 non è un diluente. E' consigliabile non usare l'XA4060/00 per la pulizia di impianti automatici in quanto, essendo in grado di rimuovere e distaccare anche pellicole secche di vernice all'acqua, causa l'intasamento delle pistole. La procedura più corretta è quella di lasciare a bagno per 1-2 ore gli attrezzi nell'XA4060/00 e quindi risciacquare con l'acqua.

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA, ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITA' DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO I LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARA' SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRA' ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITA' IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.

ATTENZIONE: SU ALCUNI PRODOTTI PIGMENTATI E/O TIXOTROPICI POSSONO VERIFICARSI DIFFERENZE TRA VISCOSITA' INDICATA DAL COLLAUDO E VISCOSITA' EFFETTIVA. LE DIFFERENZE SULLA VISCOSITA' DICHIARATA DEVONO CONSIDERARSI ACCETTABILI FINO AD UN MASSIMO DEL 30%.

ARCH SAYERLACK COATINGS S.R.L. - Via del Fifico, 12 - 40065 PIANORO (BO) - Tel. 051-77.05.11 - Fax 051-77.74.37 - www.sayerlack.it